



Caricabatteria da viaggio Gold Collection con porta USB 1 mAh

SKU: TETRAV1USB1AG



Caricabatterie da rete con 1 uscita USB 1 A, colore Gold

PERCHÉ SCEGLIERLO?

Questo **caricabatterie da viaggio** è l'accessorio ideale per ricaricare il tuo iPhone o il smartphone in ogni situazione. Infatti l'ingresso USB di cui è dotato è universale per tutti i device che supportano questa tecnologia.

ENERGIA SEMPRE CON TE

Inserisci la presa a parete e collega il cavo con connettore USB al carica batterie portatile per fare subito un pieno di energia. La potenza che viene erogata è di 1 A: in questo modo, dopo solo i 30 minuti, il livello di carica del tuo dispositivo sarà già al **25%**.

UN DESIGN UNICO

Distinguiti con questo caricabatterie della **linea Gold Collection**: leggero e dalle dimensioni compatte, è l'oggetto ideale da tenere in borsa o nello zaino per affrontare qualsiasi situazione.

Porta sempre con te questo *must have* dal tocco **glamour** e **raffinato**.

CARATTERISTICHE:

- 1 ingresso USB
- Potenza 1 A
- Cavo di ricarica non incluso
- Colore Gold



Caricabatteria da viaggio Gold Collection con porta USB 1 mAh
SKU: TETRAV1USB1AG

Dati tecnici

Codice Articolo: TETRAV1USB1AG

Peso: 32 g

Potenza di uscita: 5W

Corrente in uscita: 1000 mA max

Potenza massima erogata: 5 W

EAN: 8018417215537

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: gold

Ingresso: 90 / 240 Vac

Uscita: 5 VDC

HS Code: 85044060

Connettore: 1xUSB-A

Tipo spina: EU (Tipo C)

Connettore 1: 1xUSB-A

Tipo di ricarica: Standard

Tensione d'ingresso: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz



Dati logistici

Profondità Pack: 75 mm

Larghezza Pack: 41 mm

Profondità Inner: 75 mm

Altezza Pack: 200 mm

Peso Pack: 98 g

Larghezza Inner: 41 mm

Qtà Inner: 6 Pz

Profondità Master: 470 mm

Altezza Inner: 200 mm

Peso Inner: 100 g

Larghezza Master: 295 mm

Qtà Master: 48 Pz

Altezza Master: 390 mm

Peso Master: 5700 g