Chargeur mural GaN, 1 sortie USB-C Power Delivery 45W

SKU: TETRGAN1C45W







Le chargeur secteur avec la technologie Power Delivery pour une charge rapide et sûre.

Puissant et très compact grâce aux semi-conducteurs GaN

Le **chargeur de 45 watts** est fabriqué à partir de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN). Les accessoires dotés de cette fonctionnalité sont plus compacts mais, en même temps, très puissants. Dans le cas du chargeur réseau GaN, **il mesure seulement 50x30 mm** et peut donc être facilement rangé dans un sac à main ou un sac à dos. Emportez-le toujours avec vous lors de vos voyages : la **prise européenne** assure la compatibilité dans de nombreux pays à travers le monde.

Chargement ultra-rapide de tous vos appareils

Le **chargeur GaN 45 watts** charge les **smartphones, tablettes, smartwatches, casques TWS, haut-parleurs** de nombreuses marques telles que Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo. Ce chargeur peut également alimenter les **tous les laptops** et **Macbook Air** (vérifiez les caractéristiques techniques de votre appareil à recharger).

La technologie Power Delivery garantit performances et sécurité

La **technologie Power Delivery (PD)** peut alimenter vos appareils en charge avec plus de puissance. Dès que vous branchez votre câble compatible sur le **port USB-C**, le chargeur mural GaN **fournira une puissance de 45 watts** permettant ainsi de recharger un **smartphone en 20 minutes, une tablette en 40 et un MacBook Air en 70** (les temps de recharge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil en charge). Power Delivery , c'est aussi la **sécurité** : les produits équipés de cette technologie sont en effet conçus pour communiquer directement avec l'appareil afin de contrôler la bonne quantité d'énergie à fournir. De cette façon, **la surchauffe et les courts-circuits seront toujours évités**.

Design intelligent : pratique et fonctionnel

Sa conception particulière assure la praticité : de n'importe quelle direction, vous pouvez l'insérer dans la prise murale. **Vous n'aurez aucune difficulté à insérer votre câble de charge**.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- équipé de 1 port USB-C
- GaN : très puissant mais plus petit qu'un chargeur normal
- universel (vérifier les spécifications techniques de votre appareil à recharger)
- délivre une énergie de 45 Watts : smartphone rechargé en 20 minutes, tablette en 40, ordinateurs portables en 70 (les temps de recharge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil en charge)
- Technologie Power Delivery : garantit puissance et sécurité
- prise européenne

• taille de la coque : 50x30 mm

Chargeur mural GaN, 1 sortie USB-C Power Delivery 45W
SKU: TETRGAN1C45W

Données techniques

EAN: 8018417438165
SKU: TETRGAN1C45W
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Profondeur nette: 9 cm
Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A
Largeur nette: 3 cm
Hauteur nette: 3 cm
Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/15V D.C. 3A/20V D.C. 2.25A (PD 45W)
Poids: 90 g
: 85044060
Connecteur: 1xUSB-C
Type fiche: EU (Type C)
Technologie: Power Delivery (PD)
Connecteur 1: 1xUSB-C
Puissance de sortie: 45W
Type de chargement: Power Delivery 45W
Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Temps de chargement: N/A
Puissance maximale distribuée: 45 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 35 mm
Largeur Pack: 75 mm
Profondeur Inner: 200 mm
Hauteur Pack: 170 mm
Poids Pack: 30 g
Largeur Inner: 90 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 460 mm
Hauteur Inner: 210 mm
Poids Inner: 705 g
Largeur Master: 380 mm
Qté Master: 48 Pz
Hauteur Master: 200 mm
Poids Master: 6835 g