




USB-Reiseladeset

SKU: TTTRKITMC2AUK



Ladegerät mit zwei USB-Ausgängen (2.1A mit Intelligent-Charge-Technologie) und Ladekabel mit USB- und Micro-USB-Anschlüssen

Dieses **Reiseset** ist das, was Sie unterwegs brauchen, damit Ihnen nicht die Energie ausgeht.

Zwei einfache und praktische Produkte, mit denen Sie **für alle Situationen gerüstet** sind.

Das **Netzladegerät** verfügt über zwei USB-Ausgänge, um zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Die 2.1A-Ausgänge zeichnen sich durch die **Intelligent-Charge**-Technologie aus, mit der dieses Netzteil die maximal aufnehmbare Ladeleistung Ihres Gerät automatisch erkennt und entsprechend anpasst. In nur 30 Minuten beträgt der Ladezustand Ihres Smartphones oder Tablets bereits **50%**.

Das 1 m lange **Kabel mit Anschlüssen USB – Micro USB** ermöglicht es Ihnen, nicht nur Ihre Geräte aufzuladen, sondern auch Daten zwischen den Geräten zu übertragen.

Eigenschaften:

- Ladegerät 2100 mAh
- 2 USB-Ausgang 2.1A
- Intelligent Charge
- Ladestand des Smartphones nach 30 Minuten: 50%*
- UK-Stecker
- Kabel mit Anschlüssen USB – Micro USB
- Kabellänge: 100 cm

* Die Ladezeiten sind ungefähre Richtwerte und hängen vom aufzuladenden Gerät ab.



USB-Reiseladeset
SKU: TTTRKITMC2AUK

Technische Daten

SKU: TTTRKITMC2AUK
Gewicht: 72 g
Anschlusskabel: USB-/Micro-USB-Kabel
Erbrachte Höchstleistung: 10 W
EAN: 8018417202469
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Eingang: 90 / 240 Vac
Ausgang: 5V - 2.1A USB
Stecker: USB - Micro-USB
Steckertyp: UK
Art der Aufladung: Fast
Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Logistikdaten

Tiefe Pack: 54 mm
Breite Pack: 75 mm
Tiefe Inner: 370 mm
Höhe Pack: 200 mm
Gewicht Pack: 90 g
Breite Inner: 200 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 450 mm
Höhe Inner: 90 mm
Gewicht Inner: 740 g
Breite Master: 420 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 390 mm
Gewicht Master: 6655 g
Anzahl Produkte inkl. Pack: 1 Pz